LUBRISIL AEROSOL

AGENT DE RENOVATION ET ANTI-ADHERENCE				PAE

▶Donne un éclat incomparable sans frotter, sans tâches

▶Hydrophobe, protège de l'humidité et de la corrosion

.

LIEUX D'UTILISATION

Entretient, ravive et protège les supports tels que :
Tableaux de bord (skaï, plastique), serrures et joints de portières, glissières, machines à coudre, armes, électronique, charnières, verrous, câbles etc…
Anti-adhérent des salissures, anti autocollants etc…

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant l'emploi.
Pulvériser LUBRISIL, en procédant par de brèves pressions, uniformément et sans excès, sur les parties à traiter.
Essuyer délicatement à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou de papier absorbant.
(Dans le cas où le support est très encrassé, le nettoyer avec DETPLUS puis appliquer en finition LUBRISIL).
Après utilisation, purger l'aérosol (tête en bas), afin d'éviter l'obstruction de la valve.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide fluide
Densité : < 1 ± 0,02
Solubilité : insoluble dans l'eau
Contient du silicone

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.
Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

FT553200-0314

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02